

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVEL6M5

Световая колонна 70мм оранжевая с миганием



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVE Optimum
Тип продукта или компонента	Комплект светового маячка
Beacon or indicator bank unit type	1 base unit 1 illuminated unit 1 screw fixing cover 1 short fixing base
Тип сигнализации	Мигающий
Наименование компонента	XVE
Источник света	Orange integral flash discharge tube
Тип лампы	Flash discharge tube
Номинальное напряжение питания [Us]	230...240 V AC

### Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	70 mm
Энергия дуги	1 J
Соединения – клеммы	Screw clamp terminals: $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end
Маркировка	CE
Short-circuit protection	0.16 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 V conforming to IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Потребляемый ток	< 25 mA
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 kV conforming to IEC 60947-1
Частота мигания	1 Hz
Общая ширина CAD	70 mm
Общая высота CAD	129 mm
Общая высота CAD	70 mm
Описание зажимов ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Масса продукта	0.27 кг

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация продукта	CCC CSA UL
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Class I aluminium tube mounting conforming to IEC 61140 Class I plastic tube mounting conforming to IEC 61140
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP40 in any position except vertical position conforming to IEC 60529 IP42 in vertical position conforming to IEC 60529

## Гарантия на оборудование

Warranty period	18 месяцев
-----------------	------------